


作成時のご注意点

- ◎ 制作レイヤーか新しいレイヤー上で作業をお願いします。
- ◎ テンプレートの水色の部分には印刷することが出来ません。印刷される全てのオブジェクトはピンクの破線の内側に配置してください。
- ◎ FSC認証エリアには予めFSCマークが印刷されています。
- ◎ 既製品(製袋された封筒)に印刷をするため、貼り合せ部分(グレーの破線)の段差に掛かる色は擦れる可能性があります。
- ◎ 文字はアウトライン化(「書式メニュー」→「アウトラインを作成」)して、ロゴなどの配置画像は埋め込みをして、ご入稿をお願いします。
- ◎ 入稿用データは、作成いただきましたバージョンで「別名で保存」にて保存してください。(「IllustratorCS5」での作業であれば、保存バージョンは「CS5」で保存してください)

◎データは1色、または2色で作成して下さい。
各色の掛け合わせでの印刷はできません。

基本色 0～100%



※スポットカラー、特色、M版など、刷色1色につき、データも1色の構成でご指定ください。

CMYK掛け合わせ



※特色印刷用のデータを、CMYK掛け合わせで作成されますと、特色版に上手く再現出来ない為ご希望通りの濃度(濃さ)で仕上がりにません。「スポットカラー」や「特色パレット」をご使用して作成をお願いします。(「M」「C」「K」等の単色で作成いただいても大丈夫です。)

スポイトツール等でこちらの色をおつかい
いただくと便利です。

-  黒 (K)
-  グレー (DIC F218)
-  茶 (DIC F257)
-  ピンク (M)
-  モスグリーン (DIC F157)
-  濃紺 (DIC F56)
-  青 (DIC F199)
-  赤 (DIC F102)

※スポットカラー、特色、M版など、刷色1色につき、データも1色の構成でご指定いただければ、上記の通りでなくても大丈夫です。
※基本色以外の特色の場合は、似た色の特色1色か、K(黒)1色または、M(マゼンタ)1色、C(シアン)1色などでご指定ください。

